

REGULATIV

kommune for

søgnævndløbet Skovdallund Møllebæk

vandløb nr. 12

i

Jelling søgnækkommune

VEJLE AMTSRÅDSKREDS

Regulativets grundlag er: Statens Vandløbsudvalgs tillægskendelse af 14. juli 1966 til sammes kendelse af 8. juli 1958, vedrørende mekanisk-biologisk rensningsanlæg for Jelling by.

A. Vandløbets beskrivelse

Regulativet omfatter strækningen fra

Jelling Rensningsanlæg (sydskel matr. nr. 10^{di})
til udløbet i Grejs å.

Heraf er 1428,- m åbent vandløb og 27,- m rørledning ialt 1455,- m.

Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed henvises til vedføjede kort ~~elektronisk~~
~~vandløbskort~~

Portegnelse over bredejerere ved Skovdallund Nollebak.

Højre bekbred fra Jelling rensningsanlæg til Grejs å.

Matr. nr.	Sogn	Lodsejer
10 ⁵	Jelling	gdr. Sigurd Støjberg, Søndergård, Jelling
9 ^{af}	-	- Kurt Hansen, Jelling Mark pr. Jelling
16 ^a	-	- Anton Ravn, Jelling
22	-	landmand Aksel Hejrup, Jelling Mark, pr. Jelling
19 ^r	Fårup	gdr. Hans Christensen, Fårup pr. Jelling
12 ^a	-	- Niels Ravn, Hørup pr. Jelling
12 ^b	-	Jelling Vandværk, Jelling
19 ^{ab}	-	erbm. Adolf Jørgensen, Skovdallund pr. Jelling
19 ^{ae}	-	fru Karen Jacobsen, Skovdallund pr. Jelling
19 ^p	-	gdr. Niels Ravn, Hørup pr. Jelling
1 ^d	-	- Søren Frandsen, Vester Hornstrup pr. Jelling

Venstre bekbred fra Jelling rensningsanlæg til Grejs å

10 ⁵	Jelling	gdr. Sigurd Støjberg, Søndergård, Jelling
9 ^{af}	-	- Kurt Hansen, Jelling mark, Jelling
16 ^a	-	- Anton Ravn, Jelling
9 ^o	-	- Sigurd Støjberg, Søndergård, Jelling
3 ^b	-	fru Lillian Jacobsen, Jelling
37 ^b	-	Hans Christian Andersen m.fl. Jelling mark pr. Jelling
18 ^b	-	gdr. Aage Fog, Vester Hornstrup pr. Jelling
8 ^c	-	- Aage Jørgensen, Fårupvej, Jelling
45 ^a	-	- Niels Ravn, Hørup pr. Jelling
12 ^a	Fårup	- - - - -
12 ^b	-	Jelling Vandværk, Jelling
12 ^a	-	gdr. Niels Ravn, Hørup pr. Jelling
1 ^c	-	- - - - -
1 ^d	-	- Søren Frandsen, Vester Hornstrup pr. Jelling
19 ^d	Jelling	boelsmand Karl Lagoni, Jelling mark pr. Jelling
19 ^c	-	- - - - -
3 ^o	-	gdr. Richard Olsen, Jennum pr. Skibet

C. Vandløbets vedligeholdelse

Det under afsnit B beskrevne vandløb med bygværker vedligeholdes med de angivne dimensioner m.v.

Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker, herunder broer, overkørsler, vandingssteder etc., udføres af de respektive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan af tilsynskommunen istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning.

Vedligeholdelsen af vandløbet, for rørlagte strækninger med brønde dog kun alm. ren- og vedligeholdelse, men ikke hel eller delvis fornyelse, påhviler

Jellingkommunalbestyrelse,

Idet der for strækningen ~~er anført~~ ~~gennem vandløbet~~ ~~er anført~~ ~~følgende~~ ~~med henyn til vedligeholdelsesarbejdernes udførelse:~~

~~Vedligeholdelsesudgifter for vandløbet sikres~~

~~Der er som sædvanlig pålagt følgende bidrag til vedligeholdelsen:~~

Beløb udlagt af kommunalbestyrelsen til udbedring af lodsejernes forsømmelser og beskadigelser af vandløbet samt særbidrag i henhold til regulativet kan i mangel af godvil- lig betaling inddrives ved udpantning i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens § 97.

D. Administrative bestemmelser

Udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne sker ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning efter den administrerende myndigheds nærmere bestemmelse.

Vandløbet optenses 2 gange årligt, nemlig inden hvert års 1. okt.

Brønde oprenses årligt, men rørledninger renses kun, når kommunalbestyrelsen, eventuelt efter anmodning fra lodsejerne, finder det påkrævet.

Ved vandløb, hvor grødeskæremaskiner anvendes, kan kommunalbestyrelsen lade grødeskæring foretage indtil 14 dage før og efter det anførte tidspunkt for vedligeholdelsens udførelse.

Ved oprensning skal grøden på vandløbets bund og vegetationen på skråninger og banketter afskæres så tæt som muligt, og vandløbet skal holdes fri for aflejrede sandbanker, sten m.v.

Hvor periodiske sandoprensninger foretages med maskine, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at vandløbet eller strækninger deraf gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet (med tilsvarende reduktion af bundbredden, der udgraves under regulativmæssig bund), og at næste sandoptagning først finder sted, når dybden er 10 cm mindre end regulativets angivelse.

Den oprensede fyld m.v. oplægges eller udsprøjtes nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 1,0 m fra øverste vandløbskant. Ved evt. oprensning med maskine kan fylden dog oplægges ensidigt, men skiftevis på den ene og den anden side af vandløbet.

Den oprensede fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og fjerne eller sprede i et ikke over 15 cm tykt lag uden for en afstand af 1,0 m fra øverste vandløbskant inden 4 måneder efter oprensningen. Det påhviler enhver lodsejer at påse, om der er oplagt fyld m. v. på hans jord.

Er fylden ikke fjernet eller spredt inden for tidsfristen, kan tilsynsmyndigheden uden forudgående varsel lade fylden fjerne eller sprede på de pågældende lodsejeres regning.

Afskåren grøde, der flyder med strømmen, skal af stemmeværksejere og broejere enten optages eller ledes gennem bygværkerne, ligesom disse ejere er pligtige at optage den grøde m.v., der uden for oprensningstiden samler sig ved deres bygværker.

Kreaturvanding ved vandløbet er kun tilladt ved oppumpning/ særlige vandingssteder, der skal oprettes i henhold til vandløbslovens bestemmelser således, at hele vandløbets profil forbliver fri af vandingsstedet, og der skal hegnes, så kreaturerne ikke kan komme ud i vandløbet. Vedligeholdelsen påhviler lodsejerne, og ved forsømmelser forholdes efter afsnit C.

De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, medmindre der anbringes og vedligeholdes forsvarligt hegn med mindst 1, - m's afstand fra vandløbets øverste kant (eller digefod). Aflagte hegn må ikke anbringes på vandløbets arealer.

Dyrkning og plantning må ikke foretages nærmere vandløbet end 1,5 m fra øverste vandløbskant.

Der må ikke nærmere end 5,0 m fra vandløbets kant opføres bygninger og foretages opfyldninger, udgravninger eller andre foranstaltninger af blivende art, som kan hindre kørsel med maskiner langs vandløbet.

For rørlagte strækninger må nyplantning ikke finde sted inden for 5 m fra rørledningens midte.

Såfremt plantning eller hegning er hindrende for vedligeholdelsesarbejder, kan bevoksning kræves nedskåret, og hegn af enhver type kræves fjernet eller flyttet til en afstand af mindst 5 m fra øverste vandløbskant af lodsejerne med 8 dages varsel.

Broer og overkørsler må kun opføres eller ombygges under iagttagelse af reglerne i vandløbslovens § 62.

Stationeringen er regnet i m fra øverste/kædetøse ende.

De anførte koter refererer til D. N. N., idet følgende fixpunkter er indnivelleret:

Overkant af overfaldsbygværket ved rensningsanlægget

SV hjørne kote 99,030.

II. Broer, overkørsler, stemmeværker, styrt og andre bygværker.

Af sådanne bygværker findes følgende ved vandløbet:

Nr.	Beliggenhed	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
1	12,5	kreaturpassage (ø60) 1,25 m	Sigurd Støjberg
2	39,0	stryg 13,0 m	
3	139,5	træbro 2,0 m	gdr. Kurt Hansen
4	922,0	styrt 40 cm	
5	929,0	styrt 15 cm	
6	979,5	gammelt stemmeværk bredde 5,0 m åbning ø 35 styrt ø 80 længde 8,5 m	Jelling vandværk
7	1016,7	grusvej gennemløb 2 stk. ø 60 8,4 m	Privat
8	1061,0	træbro 1,25 m	gdr. Niels Ravn
Elektricitetsbøjden for det elektriske net i området			
9	1124,0	kreaturpassage (ø60) 3,0 m	Gdr. Søren Frandsen
10	1418,8	- (ø60) 3,0 -	Gdr. Søren Frandsen - Karl Lagoni
11	1430,0	- (ø60) 3,0 -	Gdr. Søren Frandsen - Richard Olsen

B. Vandløbets skikkelse

1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er afmærket med bund- og kantpæle nummereret som anført i nedenstående skema, der angiver vandløbets dimensioner m.v.:

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
I	0	↑	↑ faskiner	↑ 34,2	83,94	83,94	pæl	
II	39,0-52,0	↑	↑	↑ 36,8	82,75 81,68			stryg
	200,0	↑	↑	↑	76,11	76,11	-	
III.	400,0	110	0,7	34,9				
IV	500,0	↑	↑	↑ 31,7	69,54	69,54	-	
	600,0	↑	↑	↑ 24,5	66,30	66,30	-	
		↑	↑	↑	63,85	63,85	-	
V	800,0	↑	↑	↑ 20,0	59,86	59,86	-	
	922,0	↑	↑	↑ 12,3	57,90			størt
	929,0	↑	↑	↑	57,53			størt
	979,5	↑ ø 80	↑	↑ 14,7	57,45			
VI	1000,0	110	↑	↑	57,32			
	1100,0	↑	↑	↑ 16,5	56,69			
VII	1200,0	↑	↑	↑ 13,0	55,24			
		↑	↑	↑	53,81	53,81	-	
VIII	1400,0	0,90	0,5	9,5	52,16	52,16	-	
	1455,0	↑ 1,25	↑	↑ 21,4	50,86	50,86	-	
					48,96	48,96		udløb i Grejs å
					47,78			

Udløb for dræn- og spildevandsledning skal udføres således, at der ikke sker skade på vandløbskrångerne.

~~Syn over vandløbet afholdes af de af den administrerende kommunalbestyrelse udsendte eller eventuelle styremyndigheder efter en ommevntede tidsfrist for oprensningen~~

~~Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsen autoriserede protokol-rapporter over de årlige syn, hvorunder navnlig mangler og overtrædelser, der er forefundet, og de foretagne handlinger, der er truffet derved. På grundlag heraf indsendes~~

~~til amtsrådets beretning om afholdte syn og om hvad der i såre løb er passeret med hen syn til vandløbs vedligeholdelse og andre forhold~~

Tilsyn med de i afsnit B II omhandlede anlæg føres i henhold til vandløbslovens § 84.

✓ Dette regulativ har efter forudgående bekendtgørelse været fremlagt til offentlig efter-
syn i 4 uger

fra den 12/8 1970 til den 16/8 1970 i Fjellings kommune

fra den til den i kommune

fra den til den i kommune

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for

Fjelling kommune, den 24/9 1970, St. Søndag

..... kommune, den 19 .. ,

..... kommune, den 19 .. ,

Regulativet godkendes.

Vejle amtsråd, den 11 november 1970.
Teknisk udvalg P. V. King

Olaf Lund