BYGNINGSDELE:

Keynote: Beskrivelse:

213020 Teglstensydervæg, 538 mm.
- Teglsten, 108 mm rød/brun genbrugstegl
- Hulrum, 10 mm
- Stenuld, 240 mm. Kl. 34
- Let betonelement, 180 mm iht. ING

213022 Teglstensydervæg, 530 mm.
- Teglsten, 108 mm rød/brun genbrugstegl
- Hulrum, 2 mm
- Stenuld, 240 mm. Kl. 34
- Let betonelement, 180 mm iht. ING

213024 Teglstensydervæg, 538 mm.
- Teglsten, 108 mm rød/brun genbrugstegl
- Hulrum, 10 mm
- Stenuld, 240 mm. Kl. 34
- Betonelement, 180 mm iht. ING

214001 Mursten på træskelet
108 mm Mursten rød/brun genbrugstegl
50 mm Ventilationsspalte
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. stenuld kl.34
Dampspærre
45 mm Forskalling m. stenuld kl.34
15 mm Fibergipsplade
REI60

214002 Mursten på træskelet til kold rum 420 mm
108 mm Mursten rød/brun genbrugstegl
50 mm Ventilationsspalte
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. 95 mm stenuld kl.34
15 mm Fibergipsplade
REI60

214003 Træfacade
B-S2,d0 beklædning inkl. ophæng
33 mm Profilbrædder lodret brandimpr.
25x100 mm Forskalling pr. 600 mm vandret, trykimpr. og brandimpr.
21x42 mm Afstandsliste pr. 600 mm lodret, trykimpr. og brandimpr.
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. stenuld kl.34
Dampspærre
45 mm Forskalling m. stenuld kl.34
15 mm Fibergipsplade fermacell

214004 Indv. ydervæg let REI60 R'w48
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade
245 mm Træskelet m. stenuld kl.34
Dampspærre
45 mm Forskalling m. stenuld kl.34
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade

214005 Træfacade krybberum
33 mm Profilbrædder lodret brandimpr.
25x100 mm Forskalling pr. 600 mm vandret, trykimpr. og brandimpr.
21x42 mm Afstandsliste pr. 600 mm lodret, trykimpr. og brandimpr.
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. stenuld kl. 34
45 mm Forskalling m. stenuld kl. 34
15 mm Fibergipsplade

214006 Træfacade, Betonbagmur Krybberum
33 mm Profilbrædder lodret brandimpr.
25x100 mm Sømlægte pr. 600 mm vandret trykimpr. brandimpr.
21x42 mm Afstandsliste pr. 600 mm lodret trykimpr. brandimpr.
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
220 mm Træskelet m. stenuld kl.34
20 mm Stenuld kl.34
180 mm Beton bagmur

214007 Træfacade, Betonbagmur
33 mm Profilbrædder lodret brandimpr.
25x100 mm Forskalling pr. 600 mm vandret, trykimpr. og brandimpr.
21x42 mm Afstandsliste pr. 600 mm lodret, trykimpr. og brandimpr.
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. 95 mm stenuld kl.34
180 mm Beton bagmur

214010 Mursten på træskelet til kold rum 420 mm
108 mm Mursten rød/brun genbrugstegl
50 mm Ventilationsspalte
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
245 mm Træskelet m. stenuld kl. 34
15 mm Fibergipsplade
REI60

214011 Indv. ydervæg let REI60 R'w48
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade
45 mm Forskalling m. stenuld kl.34
245 mm Træskelet m. stenuld kl.34
Dampspærre
45 mm Forskalling m. stenuld kl.34
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade

221002 200 mm Letbeton element
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60
245 mm Træskelet m. stenuld kl. 34
15 mm Fibergipsplade

221003 200 mm Letbeton element
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60

221004 200 mm Betonelement
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60
245 mm Træskelet m. stenuld kl. 34
15 mm Fibergipsplade

221005 200 mm Betonelement
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60

221006 180 mm Betonelement
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60

224002 Indv. skeletvæg ikke bærende 125mm
Lyd; R'w 42 dB Brand; EI60 / A2, s1,d0
T 95/95 (600) FG15-FG15 S70
15 mm Fibergipsplade
95 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade

224003 Indv. bærende skeletvæg
Lyd; R'w 42 dB Brand; EI60
FT 120 (600) FG15-FG15 S120
15 mm Fibergipsplade
120 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade

224004 Forsatsvæg til krybberum
FS 70 (600) GF15-0 M70
- 70 mm Stålskelet m. mineraluld
- 15 mm Fibergipsplade

224008 Indv. skeletvæg ikke bærende vådrum 125mm
Lyd; R'w 42 dB Brand; EI60 / A2, s1,d0
T 95/95 (300) FG15-FG15 S70
15 mm Fibergipsplade
95 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade

241001 Betontrappe
- Trappelløb, med vaskeskant med linoleumsbelægning.
- Stigning max. 180 mm
- Grund min. 280 mm
- Bredde, 1300 mm

301001 Poetisk hegn

311001 Lamellåge i hegn, samme materiale og udseende som væern/hegn

311002 Udv. Glasdør i alu facadesystem inkl. sikkerhedsglas

311003 Isoleret facadedør
10Mx21M

311004 Facadedør m glasparti
Hulmål dør 1032x2112mm inkl. sikkerhedsglas
Inkl. Sparkeplade og låsesystem

311005 Udv. skydedør til krybberum
Lameller som træbeklædning
13M UDEN bundstykke

311006 Udv. terrassedør træ/alu
Hulmål 1032x2112 mm
inkl. sikkerhedsglas

311007 Terrassedør m glasparti
Hulmål dør 1032x2112 mm
10Mx21M inkl. sikkerhedssglas

311008 Facadedør m glas
Hulmål dør 1032x2145mm inkl. sikkerhedssglas
Inkl. Sparkeplade og låsesystem

311009 Facadedør m kighul
Hulmål dør 1032x2145mm inkl. sikkerhedssglas
Inkl. Sparkeplade og låsesystem

311010 Facadedør m glas
Hulmål dør 1032x2112mm inkl. sikkerhedssglas
Inkl. Sparkeplade og låsesystem

312001 Udv. facadeparti m. sikkerhedsglas

317001 Lameller
I udseende som træfacade

319001 Sålbænk i alu
- Farve iht. Farve- og materialeskema

319020 Vinduesbundplade
-Krydsfiner med klarlak, 21 mm med kantlister i front og sider.
- Bundpladen afsluttes 50/50 mm ud i rummet.
- På underside isoleres med mineraluld og mod væg afsluttes med elastisk fuge.

321001 Indvendig plade klimadør m. sparkeplade
11Mx21M
R´w 35dB
Brand EI2 30-C

321002 Indv. glasdør 10x21M
Glasdør med midtersprosse
Brand EI2 30-C

321004 Indv. integreret skydedør 9x21M

321005 Indv. Glasdør
inkl. sikkerhedsglas
Brand EI2 60-C

321006 Indv. skydedør 10x21M

321007 Indvendig dobbeltdør EI30 R´w 26dB (TØ)
- Celledørplade med glas i øverste del
- Hulmål 2012x2100 mm.
- Dørplade lakeres i top og bund.
- Karm og gerikter malet færdig ab fabrik.
- Besøetning leveres som rustfrit børstet stål inkl. dørstop i rustfri med sort gummidut
- Pladedørene er med en gående og en stående del

321008 Indvendig dobbeltdør EI2 60-C ABDL (TØ)
- Asymetrisk
- Hulmål 1512x2112 mm.
- Pladedør inkl. sparkeplade.

321010 Indv. massiv dør 10x21M
Brand EI2 30-C

321011 Indvendig massiv pladedør 10M
1012x2112mm
Brand EI2 30-C

321015 Indv. glasdør
1012x2112mm
Lydkrav R'w>30dB
Brand EI2 60

321016 Indv. massivdør 10x21M
Lydkrav R'w>35dB
Brand EI2 30

321017 Indv. glasdør
1012x2112mm
Brand EI2 60-C

321021 Indv. massiv dør 10x21M

321022 Indv. glasdør
1012x2112mm
Lydkrav R'w>35dB
Brand EI2 60-C

322001 Indv. vindue m. sikkerhedsglas
30 cm brystning
Brand EI30
Lydkrav R'W>30dB

322002 Brandjalousi
ABDL (BS60). ABDL udføres jf. DBI forskrift 231 iht. ing.
EI2 60-C

322003 Indv. vindue m. sikkerhedsglas
BxH - 1000x900
UK vindue 1200 mm over gulv
Brand EI60

322004 Indv. vindue m. sikkerhedsglas
BxH - 900x1800
UK vindue 300 mm over gulv
Brand EI60

322006 Indv. vindue m. sikkerhedsglas
BxH - 1000x900
UK vindue 1200 mm over gulv
Brand EI30
Lydkrav jf. akustikerplan

341001 Udvendigt værn rød/brun (SM)
- Som Dalton type X1.
- Baluster, medløber og udfyldning, 8x40 mm rørprofiler.
- Højde, 1500 mm.
- Alt stål korrosionsbeskyttes til kl. C4.
- Værn fastgøres i 90gr vinklet medløber til spuns

422001 Vægfliser
- Vægfliser som gulvklinker opsættes i netmønster 150x150 mm.
Hvor kanter bliver synlige glasseres disse.
- Vådrumssikring iht. SBI 252 Vådrum.

431001 Støvbinding

433001 Linoleum gulv
- Iht. farve- og materialekatalog

433002 Vinyl vådrumsgulv
- Iht. farve- og materialekatalog

505020 Udv. støberist udendørs
- Udføres lukket og tilkobles kloak.

505021 Udv. kuppelrist Ø315 udendørs
- Udføres lukket og tilkobles kloak.

521040 Sokkelaffugter iht. ing
- Udføres lukket og tilkobles kloak.
- Udføres med skraberiste ved ingangsdøre.

522001 Gulv monteret toilet

523001 Håndvask toilet (VVS)

534001 Slangevinde indbygget i brandvæg med brandsikring EI60

711006 Skydelåger 4 stk
2700mm højt til loft
Spejle på låger

711008 Hylder 600 mm dybe
Vægmonteret forkanter afrundede.

711050 Højskab, 600 mm

711051 Højskab, Madrasskab 600 mm

711052 Højskab aflåseligt med hylder, 600 mm

712002 Hattehylde med bøjlestang, 400mm dyb

712003 Skohylde, 350mm dyb, 200 mm over gulv

715001 Bordplade på væg 1500 mm
Laminat betonlook og afrundede forkanter.

722001 Børnegarderobe
Garderobeskab m. bænk til hvert barn min. 300mm bredde

804001 50 mm Flisebelægning 500x500
40 mm Afretningssand
110 mm Stabilgrus

816001 Græsareal m beplantning

SIGNATURFORKLARING:

- Dilatationsfuger.
- TN Tagnedløbsrør.
- R Redningsåbning.
- Skraberist/sokkelrist
- Skakt
- Nummerering iht. overfladeskema
- Ovenlys
- Handicap cirkel
- Drænrør

Note murværk:
Teglsten opmures i receptmørtel type KC 35/65/650 0,4 mm bakkesand.
Der skal anvendes 6 stk. Ø4 mm murbinder pr. m².

Note lyd fra akustiker:
Lydkrav til vægge og døre iht. akustiker plan.

Akustik regulering på vægge:
Vandalsikkert. Ingen træbetonplader i børnehøjde. Akustikplader på vægge iht. akustiker plan.

Døre generelt:
Klemfrie døre.
Stålkarme eller stålklapper på karme ved køkkener og andre steder med meget transport.
Ingen skum på klemfrie døre.
Sparkeplader på alle dørblade.
Dørtræ ikke indvendigt i administrationsskalier.
Skildpadde dørstopper i gulv.

Udvendige hjørner indenfor:
Stålprofil for beskyttelse af udv. hjørner.

Daginstitution Uhrhøj
Bygherre:
Vejle Kommune

Rev.	Emne:	Rev. dato:	Sign:

Emne:
Stueplan

Fase: Udførelsesprojekt
Mål: 1 : 100 | Sagsnr.: 24.115 | Int:MAP | Dato: 2025.06.27

Totalentreprenør: OMMEN A/S
Ingenier: DRIAS A/S
Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER A/S
Ventilation: airteam A/S
El: TA-Elteknik Aps.
VVS: Star VVS A/S