

Varenummer: 125304

WS ARGUS+™ FedtudskillerNG 2/450/171

Fedtudskiller efter EN 1825 og DIN 4040-100 med integreret slamfang

Kapacitet:	2 L/s
Slamfang:	450 L
Opsamlingsvolumen:	171 L
Dimensioner Ø/H:	144/183 cm
Indløbsdybde ca:	ca. 100 cm
Tilløb/afløb:	DN 150
Vægt/tungeste enkelt-del:	2,81/2,19 Tons

Udskilleren er udført i armeret, præfabrikeret beton som monolit efter DIN 4281. Den er indvendig coated med en olie/fedt/benzinbestandig overfladebehandling eller leveres med Inliner.

Udskilleren har integreret sandfang. Koalescensudskillere er udstyret med automatisk flydelukke, tareret efter 0,85 g/cm³ hvis ikke andet er ønsket.

Teknikken i koalescensudskillere er udført i rustfrit stål med udtrækbar koalescensindsats og med flydelukke, udført i rustfrit stål. Udskillere leveres afsluttet med afdækningsplade eller minikegle med 1 stk. Ø600 mandehul uden dæksel og karm.

Passende HD-Inliner:

125704 WS ARGUS+™ FedtudskillerNG 2/450/171 PE-HD-INLINER

Tilbehør

125825 1 stk. Alarm til WS Fedtudskiller

lagtykkelsealarm til fedtudskiller- WS GA-1. Komplet alarmerhed til overvågning af tykkelsen af det fedtlag, der opsamles i en fedtudskiller.. Ét stk. potentialfri skiftekontakter for tilslutning af ekstern udstyr eller til overvågningsanlæg som. f.eks. SRO/CTS LED'er på enheden angiver alarm, følerfejl samt system- og følerstatus. I tilfælde. af en alarm aktiveres yderligere et akustisk signal.. . .



125810 1 stk. WS Fix 150D Prøvetagningskakt

Prøvetagningskakt WS Fix 150D

Udført i armeret, præfabrikeret beton som monolit efter DIN 4281 med indvendig diameter Ø1000mm.

Med afløbsrende og banket til udtagelse af repræsentativ prøve fra en frit faldende stråle. Afsluttende med kegle og Ø600 kørefast dæksel til 40t.

125810 Prøvetagningskakt NS 1-15

125811 Prøvetagningskakt NS 1-15

125830 Kabelgennemføring PVC støbt i afdækning

Hvis der er tale om højt grundvand kan der laves opdriftsberegninger. Der kan tilbydes opdriftssikring af fabrik mod pristillæg.

Tilløbsdybde :

Mellem overgangsplade og afdækningsplade monteres Ø1000forhøjerring og pakning, såfremt tilløbsdybden er større end 125cm.

Forhøjerringe fås i størrelserne Ø1000x250, Ø1000x500, Ø1000x750 og Ø1000x1000. Det er ikke muligt at bruge standard brøndringe som forhøjere!

Tilløbsdybden er derfor vigtig at få fastlagt ved bestilling af udskilleren, så de rette forhøjeringe+pakninger kommer med. Såfremt tilløbsdybden er mindre end 125cm kan der lægges standard Ø600 beton-topring på afdækningspladen, eller opmures med brøndsten, som underlag for karm/dæksel.

Forhøjelse af indløbsdybde 25cm:

Forhøjelse af indløbsdybde 50cm:

Forhøjelse af indløbsdybde 100cm:

Leveringstid: Efter nærmere aftale

Levering:

Anlægget leveres fragtfrit i forbindelse med levering af samletanke til samme projekt. Ellers faktureres fragt efter gældende takstblad.

Anlæggene bliver leveret med 40 t kranbil aflæsset eller sat ned i udgravningen hvis muligt.

Betaling: 30 dage

Gyldighed: Tilbuddet er gældende 3 måneder fra tilbudsdato

Løfteøjer:

Løftekroge faktureres med kr. 400/stk (3 stk ved hver levering) Disse krediteres ved returnering med et fradrag på kr. 50/stk. for håndtering

Øvrige betingelser:

I øvrigt i henhold til gældende salgs- og leveringsbetingelser

