

Danepork A/S
Tørskindvej 19
7183 Randbøl

Jan Støttrup Andersen

Mobil tlf.: 2168 0084
JSTAN@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

29.07.2025

J. nr.: 09.02.06-P19-3-22

Påbud om ændring af vilkår i tilladelse til afledning af spildevand af 27-09-2018

Baggrund for påbud om vilkårsændring

Danepork har ved ansøgning af 07.07.2023 indsendt ansøgning om forøgelse af antal slagtninger; desuden er der fremsendt opdaterede oplysninger i flere omgange, senest 19.09.2024.

Danepork ønsker at øge antallet af slagtninger fra de eksisterende 4133 grise pr. døgn til 7.500 grise pr. døgn. Dette vil ske inden for lokalplanens grænser ved fuld udnyttelse af produktionskapaciteten.

Der vil ske en forøgelse af spildevandsmængderne med ca. 60 % til ca. 1.300 m³/døgn ved fuld udbygning

Vejle Kommune har den 27. september 2018 meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra Danepork A/S, Tørskindvej 19, St. Lihme, 7183 Randbøl.

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Eksisterende vilkår der varsles ændret

Vilkår 7:

Virksomhedens processpildevand skal inden afledning til forsyningsselskabets spildevandsledning passere riste og flotationsanlæg. Flotationsanlægget skal være dimensioneret svarende til de tilladte døgnvandmængder jf. tabel 1.

Vilkår 15:

Virksomheden skal gennemføre egenkontrol som dokumentation for, at de i tabel 1 angivne grænseværdier er overholdt. Egenkontrollen består af prøveudtagning og analyse af spildevandet. Ved bestemmelse af værdierne skal den ud for parameteren anførte analysemetode anvendes, medmindre andet skriftligt aftales med tilsynsmyndigheden. Prøverne udtages som flowproportionale døgnprøver i den i vilkår 14 nævnte målebrønd.

I en kontrolperiode, der normalt omfatter 1 år, skal der udtages egenkontrolprøver af spildevandet. Kontrolperioden følger kalenderåret (01.01-31.12). Spildevandsprøverne skal udtages jævnt fordelt over hele egenkontrolperioden.

Vejle Kommunes vurdering af analyseresultaterne vil blive foretaget efter DS 2399 om statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Er prøveantallet i en kontrolperiode mindre end 6 anvendes stikprøvernes middelværdi som kontrolværdi.

Parameter	Grænseværdi og kontrolregel			Egenkontrol		
	Grænseværdi	Kontrolregel		Analysemetode/måleperiode	Antal prøver pr. år	
		Absolut krav	DS-2399			
Døgnvandføring	Maksimal 810 m³/døgn	Ja		24 timer		
pH	6,0 – 9,0	Ja	Tilstand	Flowproportional døgnprøve ²⁾ samt kontinuert med online måling	12	
Temperatur max.	35 ° C	Ja	Tilstand	Stikprøve	12	
Total-N	81 kg/døgn (100 mg/l) ³	Nej	Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	6	
Total-P	12 kg/døgn (15 mg/l) ³	Nej	Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	6	
BI ₅	0-500 m³/døgn	800 mg/l 400 kg/døgn	Nej	Tilstand Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12
	>500 m³/døgn	550 mg/l 450 kg/døgn				
COD	0-500 m³/døgn	1600 mg/l 800 kg/døgn	Nej	Tilstand Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12
	>500 m³/døgn	1100 mg/l 900 kg/døgn		Tilstand Transport		
Total ekstraherbare stoffer (olie og fedt)	50 mg/l	Nej	Tilstand	Stikprøve ²⁾	6	
Sulfat	500 mg/l	Nej	Tilstand	Flowproportional. døgnprøve ²⁾	6	
Suspenderet stof	300 mg/l	Nej	Tilstand	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12	
Chlorid	1000 mg/l	Nej	Tilstand	Laboratoriets metode jf. Standard Methods 17. udg. 4500-Cl (E), DS 239 og DS/EN ISO 10304-1	6	
Øvrige stoffer	Må ikke afledes i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personale beskæftiget med drift af spildevandsanlægget eller kan skade spildevandsanlægget og vandmiljøet.					
1	Det aktuelle døgnflow skal udlignes jævnt over døgnet					
2	Jf. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger. Analysemetoden skal generelt følge referencelaboratoriets metodedatablad/ metodeforskrifter jf. bekendtgørelse 914 af 27. juni 2018					
3	Max. koncentration for opkrævning af særbidrag					

Tabel 1: Grænseværdier, kontrolregel og egenkontrol

Det meddeles hermed påbud om at vilkår 7 og vilkår 15 ændres til følgende:

Vilkår 7:

Virksomhedens processpildevand skal inden afledning til forsyningsselskabets spildevandsledning passere riste og flotationsanlæg. Flotationsanlægget skal være dimensioneret svarende til de tilladte døgnvandmængder jf. tabel 1, og max. timebelastning på 54 m³/h pr. line/bånd må ikke overskrides.

Vilkår 15:

Virksomheden skal gennemføre egenkontrol som dokumentation for, at de i tabel 1 angivne grænseværdier er overholdt. Egenkontrollen består af prøveudtagning og analyse af spildevandet. Ved bestemmelse af værdierne skal den ud for parameteren anførte analysemetode anvendes, medmindre andet skriftligt aftales med tilsynsmyndigheden. Prøverne udtages som flow-proportionale døgnprøver i den i vilkår 14 nævnte målebrønd.

I en kontrolperiode, der normalt omfatter 1 år, skal der udtages egenkontrolprøver af spildevandet. Kontrolperioden følger kalenderåret (01.01-31.12). Spildevandsprøverne skal udtages jævnt fordelt over hele egenkontrolperioden.

Vejle Kommunes vurdering af analyseresultaterne vil blive foretaget efter DS 2399 om statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Er prøveantallet i en kontrolperiode mindre end 6 anvendes stikprøvernes middelværdi som kontrolværdi.

Parameter	Grænseværdi og kontrolregel			Egenkontrol		
	Grænseværdi	Kontrolregel		Analysemetode/måleperiode	Antal prøver pr. år	
		Absolut krav	DS-2399			
Døgnvandføring	Maksimal 1300 m³/døgn	Ja		24 timer		
Timevandføring	Maksimal 54 m³/time	Ja		24 timer		
pH	6,0 – 9,0	Ja	Tilstand	Flowproportional døgnprøve ²⁾ samt kontinuert med online måling	12	
Temperatur max.	35 ° C	Ja	Tilstand	Stikprøve	12	
Total-N	81 kg/døgn (100 mg/l) ³	Nej	Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	6	
Total-P	12 kg/døgn (15 mg/l) ³	Nej	Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	6	
BI ₅	0-500 m³/døgn	800 mg/l 400 kg/døgn	Nej	Tilstand Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12
	500-800 m³/døgn	550 mg/l 450 kg/døgn				
	800-1300 m³/døgn	400 mg/l 450 kg/døgn				
COD	0-500 m³/døgn	1600 mg/l 800 kg/døgn	Nej	Tilstand Transport	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12
	500-800 m³/døgn	1100 mg/l 900 kg/døgn		Tilstand Transport		
	800-1300 m³/døgn	800 mg/l 900 kg/døgn				
Total ekstraherbare stoffer (olie og fedt)	50 mg/l	Nej	Tilstand	Stikprøve ²⁾	6	
Sulfat	500 mg/l	Nej	Tilstand	Flowproportional. døgnprøve ²⁾	6	
Suspenderet stof	300 mg/l	Nej	Tilstand	Flowproportional døgnprøve ²⁾	12	
Chlorid	1000 mg/l	Nej	Tilstand	Laboratoriets metode jf. Standard Methods 17. udg. 4500-Cl (E), DS 239 og DS/EN ISO 10304-1	6	

Øvrige stoffer	Må ikke afledes i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personale beskæftiget med drift af spildevandsanlægget eller kan skade spildevandsanlægget og vandmiljøet.
1	Det aktuelle døgnflow skal udlignes jævnt over døgnet
2	Jf. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger. Analysemetoden skal generelt følge referencelaboratoriets metodedatablad/metodeforskrifter jf. bekendtgørelse 914 af 27. juni 2018
3	Max. koncentration for opkrævning af særbidrag

Tabel 1: Grænseværdier, kontrolregel og egenkontrol

Hjemmel for ovennævnte er miljøbeskyttelseslovens¹ §72, stk. 3.

Danepork A/S har haft mulighed for at udtale sig, så virksomhedens synspunkter kan indgå i kommunens vurdering af sagen. Der har ikke været bemærkninger fra virksomhedens side.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 30. juli 2025

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 27.08.2025

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevarerklagenævnet](mailto:Miljo-og-Fodevarerklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Vejle Kommune gør opmærksom på, at Danepork A/S har ret til aktindsigt i sagen. Tidspunktet for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk eller pr. e-mail med Kommunen.

Vejle Kommune er til disposition, hvis der er spørgsmål til sagen, eller hvis der ønskes en nærmere drøftelse af sagen.

Er der spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte er i velkomne til at kontakte mig på mailadressen JSTAN@vejle.dk.

Venlig hilsen

Jan Støttrup Andersen

Miljøsagsbehandler