

MILJØSERVICE A/S

Ådalen 13A

6600 Vejen

Aino Hvam

Miljømedarbejder

Mobil tlf.: 51 48 46 49

AINHV@vejle.dk

9. september 2025

J. nr.: 09.02.16-P19-13-24

Miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion på Mindstrupvej 11, 7300 Jelling

Miljøgodkendelse til Miljøservice A/S

CVR nr.: 13683891

P nr.: 1000606116

Listetype: K 212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Teknik & Miljø

Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 22 30

industri@vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14



Indhold

Miljøgodkendelse til Mindstrupvej 11, 7300 Jelling	3
Sammendrag	3
Vejle Kommunes afgørelse.....	3
Vilkår	4
Generelt.....	4
Indretning og drift	4
Luftforurening	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	5
Støj.....	6
Egenkontrol	7
Driftsjournal.....	8
Andet	8
Miljøteknisk redegørelse og Vejle Kommunes vurdering.....	9
Placering og plangrundlag	9
Generelt.....	9
Virksomhedens art.....	10
Indretning og drift	10
Luftforurening	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	13
Overfladevand	13
Støj.....	14
Egenkontrol og driftsjournal	15
Bedste tilgængelige teknik	15
Andet	15
Øvrig lovgivning.....	15
Forhold til Planloven.....	15
Forhold til Miljøvurderingsloven.....	16
Forhold til naturlovgivningen	16
Aktindsigt	16
Øvrige bemærkninger	16
Tilsyn.....	16
Partshøring	17
Konklusion	17
Klagevejledning	17
Indbringelse for domstol	18
Kopiliste.....	18
BILAG 1.....	19
BILAG 2.....	20

Miljøgodkendelse til Mindstrupvej 11, 7300 Jelling

Miljøgodkendelse til anlæg til opbevaring af spildevandsslam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering på Mindstrupvej 11, 7300 Jelling, matr.nr. 4a, Mindstrup Hgd., Hvejsel.

Retsbeskyttelsesperiode for hele godkendelsen er 8 år fra godkendelsen træder i kraft. Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra den er meddelt.

Sammendrag

Denne afgørelse omfatter anvendelse af to eksisterende gyllebeholdere på hver 3.000 m³ til opbevaring af spildevandsslam og opbevaring af slam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering i to lagerhaller, hvor den store lagerhal har en kapacitet på 4.000 t og den lille hal har en kapacitet på 1.400 t på ejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling, matr.nr. 4a, Mindstrup Hgd., Hvejsel.

Mindstrupvej 11 vil fungere som mellemlager for slam mm., inden udbringning på dyrkede marker.

Beholderne og lagerhaller er en del af ejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling. Driften af beholderne varetages af Miljøservice A/S, som modtager denne godkendelse. Godkendelsen gives specifikt til lagrene på Mindstrupvej 11, 7300 Jelling.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Miljøservice A/S, Mindstrupvej 11, 7300 Jelling. Miljøgodkendelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 33¹.

Vilkår er som udgangspunkt fastlagt i standardvilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen², § 1, bilag 1, afsnit 21.4.2.

Vejle Kommune har ud over standardvilkårene stillet yderligere vilkår for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, iht. Godkendelsesbekendtgørelsens³ § 32.

De yderligere vilkår er stillet ud fra ansøgningens beskrivelse af de ønskede aktiviteter samt supplerende oplysninger.

Vilkår efterfulgt at parentes med talnummer (x) henviser til vilkårsnummeret i Standardvilkårsbekendtgørelsen. Vilkår som ikke er en del af bekendtgørelsen, eller ændret, er markeret med *. Begrundelse for indsættelse af vilkår er givet i afsnittet "Miljøteknisk redegørelse og Vejle Kommunes vurdering". Derudover er standardvilkår, som ikke er relevante for godkendelsen fjernet.

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 928 af 28. juni 2024

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

Vilkår

Generelt

- Godkendelsen for lageret på Mindstrupvej 11, 7300 følger adressen. Bruger og driftsansvarlig for lageret er Miljøservice A/S. (CVR nr. 13683891). Såfremt anden virksomhed overtager driften af lageret, skal dette meddeles til Vejle Kommune. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, medmindre det er ændret i denne godkendelse.

Bruger og driftsansvarlig har ansvaret for at anlægget opfylder vilkårene i godkendelsen. Driftspersonalet skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsens vilkår indenfor den enkeltes funktions- og ansvarsområde.

Lejekontrakt på brug af beholdere og lagerhaller og dokumentation for oprindelse af spildevandsslam og andre fraktioner, skal fremvises på forlangende.
Tilladelser fra Fødevarestyrelsen til opbevaring af kaliumsulfat skal gemmes i mindst 5 år, og skal fremvises på tilsyn hvis Vejle Kommune ønsker det (*).
- Godkendelsen ophører hvis den ikke er udnyttet 2 år efter den er meddelt (*).
- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (1).
- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (2).

Indretning og drift

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere, jf. vilkår 12-14⁴. (3).

Affaldsfraktion(er)	Opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion
Spildevandsslam	I eksisterende gyllebeholdere
Spildevandsslam	I eksisterende lagerhaller, adskilt fra øvrige fraktioner
Aske ⁵	I eksisterende lagerhaller, adskilt fra øvrige fraktioner
Kaliumsulfat ⁶	I eksisterende lagerhaller, adskilt fra øvrige fraktioner
Fiberfraktion fra gylleseparering	I eksisterende lagerhaller, adskilt fra øvrige fraktioner

Tabel 1 med affaldsfraktioner og opbevaring

⁴ Vilkår 12-14 i Standardvilkårsbekendtgørelsen svarer til vilkår 12-13 i denne afgørelse, idet vilkår 14 er udgået (vedrører opbevaring i containere).

⁵ Aske, der kan udbringes jf. reglerne i Bioaskebekendtgørelsen, Bek. Nr. 732 9. juli 2019

⁶ Kaliumsulfat, som stammer fra DAKA ecoMotion A/S, Løsning.

6. De enkelte affaldsfraktioner skal holdes adskilt. Der må ikke ske udsivning fra affaldsfraktionerne i lagerhallerne, så de forskellige fraktioner derved sammenblandes. Ved skift mellem forskellige affaldsfraktioner skal lageret rengøres (*).
7. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand (4)
8. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (5).
9. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs (6).

Luftforurening

10. De tidligere kvægstalde skal lukkes af, så der ikke længere er åbne sider og gavle. Porte skal holdes lukket når der ingen aktivitet er i hallen, og porte skal holdes lukket når der arbejdes inde hallen. Porte må kun stå åbne i forbindelse med kontinuerlig kørsel af slam mm. ind/ud fra hallerne (*).
11. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign (7).
12. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (11).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant (12).
14. Oplagspladser i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald. Overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind i hallerne. Oplag i hallerne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen (13*).
15. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget (15).

16. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:
- at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,
 - at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
 - at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
 - at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen (16).
17. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer (17).
18. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning (18).
19. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (19).
20. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning (20).

Støj

21. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert af følgende områder:

Periode	Tidsrum, kl.	Boliger uden for matriklerne
Man– fredag	07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	14.00 - 22.00	45 dB(A)
Søn– og helligdage	07.00 - 22.00	45 dB(A)
Man- fredag	18.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Tabel 2 - Tabel med støjgrænser

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aftentimerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden (*).

22. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal ansøger gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 21 om støj overholdes. Dokumentation kan dog højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske i form af resultater af støjmåling, som er udført efter de til enhver tid gældende anvisninger fra Miljøstyrelsen⁷, eller i form af beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder⁸.

Er dokumentationen udført som en beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives sammen med eventuelle oplysninger om den dæmpning af hver af kildernes støjudsendelse, som er opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

Målinger eller beregninger skal udføres af et laboratorium/firma, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger – ekstern støj". Målinger og beregninger skal være gennemført senest 6 uger efter, at anmodningen er fremsendt.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- eller beregningsmetode skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført (*).

Egenkontrol

23. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen (21).
24. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt (23).
25. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør (24).
26. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet (26).
27. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget

⁷ P.t. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om henholdsvis ekstern støj fra virksomheder og måling af ekstern støj fra virksomheder.

⁸ P.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (27).

28. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m³ skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (28).

Driftsjournal

29. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget (eller hos Miljøservice A/S⁹) i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (29).

Andet

30. I tilfælde af uheld eller større spild ved lageret skal Vejle Kommune kontaktes snarest muligt. Ved akut forurening ringes 112 (*).

⁹ Tilføjet efter ønske fra ansøger.

Miljøteknisk redegørelse og Vejle Kommunes vurdering

Den Miljøteknisk redegørelse er ansøgers oplysninger som er indsendt gennem Byg & Miljø (BOM) eller er fremkommet ved supplerende oplysninger i form af mailkorrespondance og Vejle Kommunes oplysninger om ejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling.

Redegørelsen er derfor en sammenskrivning af ansøgers og Vejle Kommunes oplysninger, som er relevant for sagsbehandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse. Efter hvert afsnit følger Vejle Kommunes vurdering (hvor det er relevant).

Det fremgår af ansøgningen, at de væsentligste miljøforhold for denne type anlæg er:

- | | |
|--|---|
| – Støj | – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. |
| | – Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam |
| – Luftforurening | – Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald |
| – Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand | – Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald |
| | – Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser |
| | – Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald. |
| | – Spildevand fra rengøring af køretøjer |

Placering og plangrundlag

Bilag 1 viser en oversigt over gyllebeholdere og lagerhaller på ejendommen.

Bilag 2 viser placeringen af ejendommen i forhold til nærmeste beboelse.

Anlægget er beliggende i det åbne land, på ejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling. Nærmeste boliger er beliggende i landzone hhv. ca. 180 m og ca. 400 m nord-vest for anlægget, målt fra nærmeste lagerhal. Ejendommen ligger ca. 3,1 km nord-øst for nærmeste byzone (Givskud).

Nærmeste vandløb er Mindstrup bæk, i en afstand af ca. 225 m fra nærmeste gyllebeholder (den sydlige). Nærmeste naturområde beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens¹⁰ § 3 er en hede, beliggende ca. 600 m syd-vest for ejendommen, på den anden side af Mindstrup bæk.

Det sydlige hjørne af den store lagerhal ligger inden for skovbyggelinje.

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse, jf. undtagelsesbestemmelserne i Planlovens¹¹ §37.

Generelt

Denne ansøgning om godkendelse omfatter anlæg med oplag af spildevandsslam aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering. Alle fraktioner er ikke-farligt affald. Asken stammer fra varmegærker, som fyrer med halm eller træ. Asken håndteres under Bioaskebekendtgørelsen¹². Kaliumsulfat er et restprodukt fra fremstilling af biodiesel hos DAKA. Produktet er rigt på kalium, og derfor anvendes det som gødning til landbruget.

¹⁰ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024

¹¹ Bekendtgørelse af lov om planlægning, nr. 572 af 29. maj 2024

¹² Bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2019

Miljøservice A/S lejer de to gyllebeholdere og lagerhaller på ejendommen, og Miljøservice A/S er ansøger, bruger og driftsansvarlig for anlægget.

Vejle Kommune har stillet vilkår om, at godkendelsen skal udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen.

Virksomhedens art

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed¹³. Punktet omfatter: *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211."*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211."

Der er ansøgt om, at to overflødiggjorte gyllebeholdere skal bruges til midlertidig opbevaring af spildevandsslam og to overflødiggjorte landbrugsbygninger skal bruges til lagerhaller til spildevandsslam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering. Alle typer oplag skal anvendes til jordbrugsformål, dvs. gødning på en række forskellige marker. Brugen af beholderne vil være årligt tilbagevendende, med 1-2 årlige fyldninger og tømninger og brugen af lagerhallerne vil være med 2 årlige fyldninger og tømninger.

Indretning og drift

Der er to lagerhaller (de tidligere kvægstalde), hvor den store lagerhal har en kapacitet på 4.000 t og den lille hal har en kapacitet på 1.400 t. Der støbes et nyt plant betongulv i hele lageret, uden afløb. Der er halvt åbne sider, da bygningerne tidligere har været kvægstald. Der er naturlig ventilation i kip. Der opsættes mobile betonklodser som skillevægge mellem de forskellige fraktioner. De forskellige fraktioner sammenblandes ikke. Der er en støbt opkant hele vejen rundt i lageret, så der ikke er risiko for udstrømning fra lagrene. Ved indgangsporten vil der være et friareal på mindst 2 meter, som ikke anvendes til lager.

De to gyllebeholdere er på hver 3.000 m³, og med en diameter på ca. 29 m. Gyllebeholderne er opført i hhv. 2000 og 2002 i beton. Begge beholdere er 10-års beholderkontrolleret i 2021 uden bemærkninger. Mellem de to gyllebeholdere vil der blive etableret en omlæsseplads på ca. 200 m², hvor køretøjer kan holde ved af- og pålæsning. Forpladsen får afløb til den eksisterende fortank.

Beholderne vil få et flydelag af snittet halm eller lignende, pga. nærhed til beboelse¹⁴. Der er ikke fast overdækning (telt) på gyllebeholderne og standardvilkår vedr. fast overdækning er derfor udeladt¹⁵.

Der er ingen oplagspladser til affald i det fri eller containere til opbevaring af slam, og standardvilkår vedr. oplagspladser i det fri og containere er derfor udeladt i denne miljø-godkendelse¹⁶. Standard vilkår 13, som bl.a. omhandler afløb fra oplagspladser, er tilpasset, så tekst vedr. afløb er udeladt i denne godkendelses vilkår 14, da der ikke er afløb fra hallerne.

¹³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

¹⁴ Vilkår 10, svarende til standardvilkår 7.

¹⁵ Standardvilkår 22.

¹⁶ Det drejer sig om vilkår 10, 14 og 25.

Fyldning af lageret vil foregå løbende med lastbiler. Der vil være tilførsel til gyllebeholder eller til indendørs lagerhaller.

Påfyldning af gyllebeholderne sker med lastbiler og slammet kranes over i beholderne med grab monteret på lastbil. Påfyldning af lagerhallerne sker med lastbiler, enten ved tipning eller kran.

I forbindelse med tømning, vil spildevandsslammet blive læsset direkte fra lagrene med gummiged eller kran over på lastbiler eller traktor med møgspreader, hvis markerne ligger i umiddelbar nærhed af lageret.

Ansøger har oplyst omkring driften af lageret, at det løbende vil blive fyldt op. Det forventes, at gyllebeholderne fyldes og tømmes helt 1-2 gange årligt og lagerhallerne fyldes og tømmes helt 2 gange årligt. Det forventes, at tilførslen vil ske med 1-2 læs om dagen, og at tilkørslen vil være ens hele året.

Fyldning vil ske i tidsrummet kl. 6-18 på hverdag og kl. 6-14 på lørdage.

Der kan undtagelsesvis i perioder komme slam fra rensningsanlæg på lørdage, søn- og helligdage, hvis der er akutte problemer på spildevandsrensningsanlægget.

Tømning er oplyst at foregå i tidsrummet kl. 5-22 på hverdage og lørdage. Ansøger oplyser, at i udbringningsperioderne vil der være få dage med øget aktivitet, da det af hensyn til vind- og vejrforhold kan være nødvendigt med så kort en udbringningsperiode som muligt.

Tømningen er oplyst primært at foregå i forårsperioden (1. februar - 15. maj), og efter høst (15. juli - 20. oktober), når kørselsforholdene på markerne tillader dette, samt efter den gældende lovgivning for udbringning af spildevandsslam. I forbindelse med nabohøringen har ansøger redegjort for, at der forventes ca. 6 fraførsler med lastbil dagligt i udbringningsperioderne.

Luftforurening

Lagrene med spildevandsslam kan fordampe ammoniak og der kan være lugtgener forbundet med lagrene. Der er ikke andre væsentlige kilder til ammoniak og lugt i nærheden af Mindstrupvej 11.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at det kan være relevant at beregne ammoniakfordampningen fra lagrene på Mindstrupvej 11. Hvis denne beregning skal være retvisende, bør der laves en OML-beregning. Vejle Kommune har selv lavet en skønsmæssig beregning, for at afklare, om der er grundlag for at kræve at ansøger får udført en OML-beregning. Der er beregnet med husdyrgødning i begge gyllebeholdere og fast husdyrgødning i de to indendørs lagerhaller i systemet husdyrgodkendelse.dk – svarende til hvis ejendommen var et husdyrbrug. Der er regnet på ammoniaknedfald til nærmeste naturområde (hede), beskyttet jf. §3 i Naturbeskyttelsesloven og kategoriseret som Kategori 2 natur jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹⁷. Ammoniaknedfaldet fra Mindstrupvej 11 er på nærmeste punkt i heden beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Vejle Kommunes Naturafdeling har udtalt:

"Påvirkningen af ammoniak fra det slam, der opbevares på ejendommen til den omkringliggende natur, er sammenlignelig med den, man har fra et husdyrbrug. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat grænser for, hvor meget ammoniakdeposition der må ske til den omkringliggende natur, afhængig af om der er tale om kategori 1-, 2- eller 3-natur. Ca. 555 m sydvest for nærmeste staldhjørne er der et større hedeareal, der er registreret som kategori 2-natur. Fra ejendommen er derfor lavet en beregning for den totale ammoniakdepositionen til hedearealet. Beregningen viste en deposition på 0,1 kg N pr. ha. pr. år, hvor den reelle ammoniakfordampning fra ejendommen forventes at være lavere. I Husdyrgodkendelses-

¹⁷ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089 af 16. oktober 2024

bekendtgørelsens § 28 er der sat en grænse for den totale ammoniakdeposition til kategori 2-natur på 1 kg N pr. ha. pr. år, hvilket beregningerne for slamopbevaringen ligger under. Det vurderes derfor, at påvirkningen fra ejendommen Mindstrupvej 11 vil være minimal.

Ud over hedearealet er der også flere mindre vandhuller rundt om ejendommen. I området er der en baggrundsbelastning på 12,8 kg N pr. ha- pr. år og en yderligere belastning på maksimalt 0,1 kg N pr. ha. pr. år forventes ikke at forårsage en tilstandsændring i de omkringliggende søer.”

Vejle Kommune vurderer, at der er beregnet som worst case, idet spildevandsslam og fiberfraktion fra gylleseparering forventes at have en lavere ammoniakfordampning end ren husdyrgødning, som beregningen er udført med. På den baggrund vil Vejle Kommune ikke kræve at der udføres en OML-beregning.

Vejle Kommune vurderer endvidere, at en ammoniakdeposition på worst case 0,1 kg N/ha/år ikke vil have en påvirkning på heden.

Lugtgener vil kunne opstå i forbindelse med opbevaring af spildevandsslam. Herunder ved påfyldning og tømning af beholdere. Spildevandsslam er kendetegnet ved at det er biologisk materiale som kan variere i indholdsstoffer, tørstofindhold og konsistens og dermed også variere i lugt. Derudover kan der være forskel på slammet afhængig af oprindelse og hvordan stabilisering er sket¹⁸.

Der er ca. 240 m fra gyllebeholderne til nærmeste nabo på Mindstrupvej 13 og ca. 125 m til beboelsen på Mindstrupvej 11.

Forudsætningen for opbevaring af spildevandsslam er, at der kun må opbevares stabiliseret slam. Slammet er stabiliseret ved aerob langtidsluftning. Tørstofindholdet er mellem 15-30 %, og det kan enten være udrådnnet eller ikke-udrådnnet.

Ud fra ansøgers oplysninger om slam og øvrige affaldsfraktioner vurderer Vejle Kommune, at der ikke er tale om særligt lugtende affaldsfraktioner¹⁹. Vejle Kommune vurderer endvidere, at der ikke vil være væsentlige lugtgener ved opbevaring af stabiliseret spildevandsslam mm. Da de forskellige fraktioner holdes adskilt, mindskes risiko for væsentlige lugtgener. Der er stillet vilkår om at fraktionerne skal holdes adskilt.

I forbindelse med nabohøring har der været en indsigelse, som bl.a. omhandlede bekymring for lugt. På den baggrund har Vejle Kommune stillet vilkår vedr. lukning af de åbne sider og gavle i de tidligere kvægstalde og at porte skal holdes lukkede, når der ikke køres slam mm. ind/ud af lageret.

Skulle der mod forventning opstå væsentlige lugtgener kan der håndhæves via vilkår i godkendelsen. Vejle Kommune har vurderet, at lugtgener i mange tilfælde vil kunne håndteres ved f.eks. at tilføre et lag spildevandsslam der ikke lugter, hurtigt tilføre mere snittet halm eller anden overdækning der forhindrer lugt, tilføre kalk (hæmmer bakterier i slammet) eller som sidste alternativ at tømme lageret. Det vurderes derfor, at der er flere muligheder for at håndtere lugtgener, hvis Vejle Kommune vurderer, at de er væsentlige og der sker håndhævelse af standardvilkåret²⁰. Det er Vejle Kommunes forventning, at opbevaring af fiberfraktion, aske og

¹⁸ Det er en lovgivningsmæssig forudsætning at spildevandsslam, der skal opbevares i lagrene, er stabiliseret, da det ellers ikke vil kunne udbringes på landbrugsjord.

¹⁹ Standardvilkår 8 og 9.

²⁰ Standardvilkår, og påbud generelt, fastsætter ikke hvordan væsentlige lugtgener skal fjernes. Oftest vil den lettest tilgængelige løsning blive brugt, og det er derefter tilsynsmyndighedens opgave, at vurdere om der stadig er væsentlige lugtgener.

kaliumsulfat i indendørs lagerhaller ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, når fraktionerne holdes adskilt.

Vejle Kommune vurderer derfor, at der med de stillede vilkår om lugt ikke vil ske en væsentlig påvirkning af beboere på Mindstrupvej 11 eller øvrige naboer.

Støvgener vil kunne opstå i forbindelse med transporterne, samt ved eventuel halmsnitning til overdækning af beholderne med halm. Aske og kaliumsulfat opbevares indendørs i lagerhaller, og der forventes ingen støvgener fra disse haller.

Vejle Kommune vurderer, at støvgener ikke vil have et væsentligt omfang. Støvgenerne forventes at svare til almindelig landbrugsdrift, og det forventes, at støv ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelser.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og inden for vandindvindingsopland til Tørring Vandværk.

Gyllebeholdere er opført i hhv. 2000 og 2002 i beton. Begge beholdere er 10-års beholderkontrolleret i 2021 uden bemærkninger. Mellem de to gyllebeholdere vil blive etableret en omlæsseplads på ca. 200 m², hvor køretøjer kan holde ved af- og pålæsning. Omlæssepladsen får afløb til den eksisterende fortank. I tilfælde af egentligt spild vil affald blive opsamlet hurtigst muligt.

Inde i lagerhallerne (de tidligere kvægstalde) er der fast støbt bund uden afløb.

Der benyttes lastbiler til pålæsning i tankene, og slammet tippes eller kranes over i tankene. Tømning af lagertank sker vha. kran på lastbil.

Der er stillet vilkår i godkendelsen, som begrænser risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Vejle Kommune vurderer, at forureningsrisikoen ved håndtering af spildevandsslam og de andre fraktioner er lav, på baggrund af slammets og de øvrige fraktioners konsistens og tørstofindhold. Når slam mm. har højt tørstofindhold, er det muligt at opsamle eventuelt spild, inden det ledes til et vandmiljø eller siver ned i grundvandet.

Vejle Kommune vurderer endvidere, at af- og pålæsning af slam mm. følger gængs praksis, og at der ikke er væsentlig risiko for spild og udsivning i forbindelse med af- og pålæsningen. Det er Vejle Kommunes vurdering, at med 10-års beholderkontrol på gyllebeholdere, befæstet omlæsseplads med afløb og tømning/fyldning med kran på lastbiler, fast bund i indendørs lagre og øvrig drift af lagrene, er der ingen væsentlig risiko for udsivning til grundvandet. Der vil dermed ikke være en risiko for påvirkning af drikkevandsinteresserne eller indvindingen af drikkevand til Tørring Vandværk.

Ligeledes vurderes det, at der ikke vil være væsentlig risiko for jordforurening ved almindelig drift af lagrene.

Overfladevand

Der produceres ikke spildevand fra opbevaringen af spildevandsslam mm. Hen over året, særligt om vinteren, kan der afsættes en del nedbør til de åbne beholdere og til omlæssepladsen. Dette kan medføre at spildevandsslammet bliver mere flydende, hvilket kan medføre risiko for spild ved håndtering af spildevandsslammet. Der er stillet vilkår om, at Vejle Kommune skal kontaktes ved større spild og uheld. Der er standardvilkår om, at der til enhver tid skal være minimum 20 cm fri højde fra affaldets overflade til beholderen overkant, samt vilkår om, at virksomheden skal kontrollere denne frihøjde.

Nærmeste vandløb er Mindstrup bæk, i en afstand af ca. 225 m fra nærmeste gyllebeholder (den sydlige). Gyllebeholderne ligger i kote 94,5 og vandløbet ligger i kote 84,5, hvilket svarer til et fald på ca. 3 grader. Dermed er der ikke krav om gyllealarm eller jordvold jf. reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen²¹. Vejle Kommune har ikke kendskab til, og ansøger har ikke oplyst, at der er dræn i nærheden af beholderne. Der er omfangsdræn og inspektionsbrønd ved beholderne.

Nærmeste naturområde beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens²² § 3 er en hede, beliggende ca. 600 m syd-vest for ejendommen, på den anden side af Mindstrup bæk. Vejle Kommune vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for udslip af slam fra gyllebeholderne til Mindstrup bæk ved normal drift, og ingen risiko for påvirkning af heden ved et eventuelt udslip. Der er stillet vilkår om, at Vejle Kommune ved større spild og uheld skal kontaktes.

Vejle Kommune vurderer derfor, at lageret til opbevaring af spildevandsslam ikke vil påvirke grundvand og overfladevand og derfor overholdes Vandrammedirektivet, da de stillede vilkår sikrer, at der ikke sker en forringelse af tilstanden af grundvand eller overfladevand.

Støj

De væsentligste kilder til støj vurderes til at være kørsel til og fra beholderen samt af- og pålæsning af slam og andre affaldsfraktioner. Der vil ikke være støj fra lagerhallerne eller gyllebeholderne i den daglige drift.

Der forventes 1-2 læs tilførsel med lastbil pr. dag. Fraførsel sker i mere intensive udbringningsperioder forår og efterår, hvor der forventes ca. 6 lastbiler dagligt.

Støjgenerne skal vurderes på baggrund af, at det er en virksomhed som bruges til et fælles lager for spildevandsslam og andre affaldsfraktioner, og derved ikke er nødvendig for driften af landbrugsejendommen Mindstrupvej 11.

Virksomhedens aktiviteter starter efter lovgivningspraksis, når transporter kører ind på ejendommens matrikler, dvs. indkørslen fra Mindstrupvej. Det bemærkes, at der i Miljøbeskyttelsesloven ikke er hjemmel til at fastsætte krav, der har til formål at regulere trafik på offentlig vej.

Den korteste afstand mellem beboelsen på Mindstrupvej 13 og indkørsel til Mindstrupvej 11 er ca. 220 m. På Mindstrupvej 11 kører transporter lige forbi beboelsen.

I forhold til generel vurdering af støj, så skal der tages udgangspunkt i de mest støjbelastede tidspunkter og aktiviteter.

Der er tale om anlæg i det åbne land. Vejle Kommune har således fastlagt støjgrænser herefter i flg. Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5 / 1984 svarende til Type 3 "blandet bolig og erhverv". Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Vejle Kommune vurderer at støjgrænseværdierne ikke bliver overskredet i forhold til nabobeboelser ved selve kørslen til/fra lagrene. Det er Vejle Kommunes vurdering, at støjgrænseværdierne kan overholdes. Transporten forbi beboelsen på ejendommen vil være kortvarig. Arbejde inde i hallerne vurderes at kunne overholde støjgrænseværdierne. Når der af- og pålæsses slam til gyllebeholderne vil der holde et køretøj på omlæssepladsen. Fra omlæssepladsen

²¹ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021

²² Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024

er der ca. 135 m til opholdsareal ved beboelsen på ejendomme. Støjgrænseværdier vurderes at kunne overholdes.

Der vil evt. ved omrøring i gyllebeholderne kunne forekomme støj fra omrører da den er monteret på en traktor som er i tomgang mens omrøreren er i drift. Det er dog kun i enkelte tilfælde der omrøres i tanken. I langt de fleste tilfælde forventes det, at slam kan grabbes ud af tanken med en lastbil med kran/grab.

Normalt vil transporter i forbindelse med fyldning af lagrene foregå i tidsrummet kl. 6-18 på hverdag og evt. kl. 6-14 på lørdage, tømning vil foregå i tidsrummet kl. 5.00 til kl. 22.00 på hverdage og lørdage. Ansøger oplyser, at kun i særlige tilfælde vil der kunne forekomme få transporter uden for dette tidsrum.

Der stilles vilkår om, at der kan forlanges dokumentation for overholdelsen af støjkrav. Der finder ikke aktiviteter sted på anlægget, som vil give anledning til væsentlige vibrationer så der stilles derfor ikke vilkår om vibrationer.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være væsentlige støjgener forbundet med anvendelse af lagre på Mindstrupvej 11 til opbevaring af affald.

Egenkontrol og driftsjournal

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om egenkontrol og driftsjournal i overensstemmelse med standardvilkår. Vejle Kommune vurderer, at standardvilkårene vedr. egenkontrol er dækkende, og at vilkårene sikrer en tilstrækkelig sikkerhed for en løbende kontrol af anlæggets tilstand, og et grundlag for at Vejle Kommune kan vurdere, om driften af anlægget sker i overensstemmelse med godkendelsens krav. Vejle Kommune har endvidere stillet vilkår om, at tilladelser fra Fødevarestyrelsen til opbevaring af spildevandsslam skal opbevares i mindst 5 år, og kunne fremvises på forlangende.

Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse og revurdering af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology eller BAT).

Hvis en virksomhed er omfattet af standardvilkår for bilag-2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT. Da reguleringen af ovenstående virksomhed med denne afgørelse finder sted på baggrund af standardvilkår, er det Vejle Kommunes vurdering, at virksomheden opfylder kravene om anvendelse af BAT.

Andet

Der er søgt om godkendelse til et lager for oplagring af affald. Det er ikke beskrevet i ansøgningen, hvad der skal ske ved ophør med brug af lageret. Vejle Kommune har derfor fastholdt vilkår jf. standardvilkåret vedr. ophør af oplagring af spildevandsslam.

Øvrig lovgivning

Forhold til Planloven

Vejle Kommune har vurderet at det ansøgte, ikke kræver landzonetilladelse, jf. undtagelsesbestemmelserne i Planlovens §37.

Forhold til Miljøvurderingsloven

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) – VVM-screening:

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens²³ bilag 2, punkt 11 d.

Der kan ikke gives miljøgodkendelse til et lager med opbevaring af spildevandsslam, før der er opnået afklaring af forholdene vedrørende miljøvurdering (dvs. afgørelse om hvorvidt der er miljøvurderingspligt/VVM-pligt). Såfremt der er miljøvurderingspligt, skal der udarbejdes miljøvurdering for lageret.

Vejle Kommune meddeler samtidigt med denne miljøgodkendelse, en selvstændig afgørelse om at projektet ikke er omfattet af miljøvurderings-pligt.

Forhold til naturlovgivningen

Vurdering efter Habitatbekendtgørelsen og Habitatdirektivet – konsekvensvurdering:

Det nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde er ”Store vandskel, Rørbæk sø og Tinnet krat” (Natura 2000 område nr. 65). Afstanden mellem ejendommen og området er ca. 4,6 km.

Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Det vurderes, at der ikke vil være en påvirkning på eventuelle bilag IV-arter, da det er eksisterende bygninger og gyllebeholdere der anvendes.

Projektet afleder ikke vand til Natura 2000-området, og derudover sker der ingen merpåvirkning med ammoniak til Natura 2000 området pga. afstand og placering af projektet. Ammoniakupvirkning er også vurderet i afsnittet ”Luftforurening”.

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen²⁴.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven²⁵, Lov om offentlighed i forvaltningen²⁶ samt Lov om aktindsigt i miljøoplysninger²⁷.

Øvrige bemærkninger

Tilsyn

Vejle Kommune fører i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 tilsyn med at forudsætningerne for og vilkårene i godkendelsen overholdes.

²³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.

²⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

²⁵ Bekendtgørelse af forvaltningsloven, nr. 433 af 22. april 2014

²⁶ Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020

²⁷ Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, nr. 980 af 16. august 2017

Det bemærkes endvidere, at tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §41, kan revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Partshøring

Udkast til godkendelse har været i høring hos ansøger. Ansøger ønsker, at vilkår 28 om driftsjournal tilrettes, så driftsjournalen kan opbevares hos ansøger (Miljøservice A/S) og ikke på ejendommen. Vejle Kommune har tilrettet vilkåret. Ansøger har også ønsket, at vilkår 14 (standardvilkår 13) ændres, så der ikke er krav til afløb fra hallerne, da der intet afløb er. Vejle Kommune har tilrettet vilkår 14.

Udkastet til godkendelsen har også været i høring hos beboere/ejere af nærmeste boliger på hhv. Mindstrupvej nr. 9, 10 og 13 og Givskudvej nr. 1 i perioden fra 7. juli 2025 til 11. august 2025.

I forbindelse med høringen er der indkommet en indsigelse, som omhandler bekymring for lugtgener og trafik.

Ansøger har redegjort for lugt og forebyggelse af lugtgener:

"Lugt er svært at definere, men det er vores opfattelse at slam i intensitet ikke lugter mere end alm. husdyrgødning. Teltoverdækning er sjældent en løsning, da lugt sagtens diffust kan "slippe ud". Det er gængs kutyme at sikre mod evt. lugt ved at lave et biofilter på toppen af slammet efter endt ifyldning, altså et slags flydelag.

Halmoverdækning på slam i en tank kan fungere som et simpelt biofilter, fordi:

1. **Fysisk barriere** – Halm ligger som et lag oven på slammet og mindsker fordampning af lugtstoffer direkte til luften.
2. **Mikrobiel aktivitet** – Halmen bliver hurtigt koloniseret af bakterier og svampe, som kan nedbryde lugtstoffer (f.eks. svovlbrinte, ammoniak og organiske forbindelser).
3. **Porøs struktur** – Halmens mange luftlommer giver et stort overfladeareal, hvor mikroorganismer kan leve og omdanne lugtstoffer til mindre generende stoffer.
4. **Fugtregulering** – Halmen holder på en vis fugtighed, hvilket skaber gode forhold for de mikrober, der står for lugtomsætningen.

Vi har ikke oplevet problemer med lugt ved opbevaring i en lukket hal, det bør på ingen måde være et problem. Porte kan holde lukket når der arbejdes i hallen, ligesom porte også holdes lukket når der ingen aktivitet er i hallen."

Vejle Kommune har efterfølgende tilføjet vilkår 10 vedr. lukning af sider og gavle i de tidligere kvægstalde, og at porte skal holdes lukkede, når der ikke sker til- og fraførsel til lageret.

Der henvises i øvrigt til særskilt notat, hvori ansøgers uddybning af kommentarer i indsigelsen er samlet, og hvori også Vejle Kommunes vurderinger fremgår.

Konklusion

Med de stillede vilkår i denne godkendelse vurderes det at oplag af spildevandsslam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering ikke vil give anledning til forurening eller væsentlige gener for omgivelserne.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 9. september 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs. den 7. oktober 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljø-og-Fødevareklagenævnet). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#) på naevneneshus.dk.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Aino Hvam

Kopiliste

- Kontaktperson hos Miljøservice: Joachim Holst, joachim@miljoeservice.dk
- Ejer af ejendommen: Hans Heringa, hanshalm@outlook.dk
- Konsulent: Max Jakobsen, mjb@maxjakobsen.eu

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, trvest@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk og trekantomraa-det@friluftsraadet.dk

BILAG 1

Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet



BILAG 2

Oversigtskort med nærmeste nabobeboelser.

